



PD 5 İskele Sistemi

Döşeme ve kirişleri aynı anda destekler

Maksimum esneklik

Hızlı ve sürekli yükseklik ayarı için iki farklı çerçeve kullanılır.

Hızlı kurulum

Az sayıda parça ile akılcı çözümler

Kolay ve güvenli kullanım

Hafif sistem parçaları ile gelişmiş çerçeve tasarımı



Kalıp Sistemleri
İskele Sistemleri
Mühendislik Çözümleri

www.peri.com.tr

PD 5 İskele Sistemi

Döşeme ve kirişleri aynı anda destekler

PD 5 İskele Sistemi, gelişmiş çerçeve tasarımı ile yük kuleleri ve standart döşeme altı iskelelerde kademesiz ayarlanabilir. Az sayıda eleman ve düşük ağırlık, güvenli montaj sağlar. Sistem, PERI UP Modüler İskele sisteminin çelik yürüme kalasları ile uyumlu, ayrıca PERI UP Flex sistemindeki yatay bağlantı ve metal kalaslarla entegre edilebilir şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek taşıma kapasitesi sayesinde (H = 9,65 m ve toplam açılma boyu 0,65 m olduğunda her ayak başına 47,2 kN), yük kulelerinin sayısı azaltılarak malzeme tasarrufu sağlanır. Kurulum ve söküm işlemleri dikey veya yatay olarak gerçekleştirilebilir.



DIN EN 12812 uyarınca bacak taşıma 55 kN'ye kadar yük taşıma kapasitesi
Temel boyutlar: 1,25 m x 1,50 m x 2,00 m / 1,25 m x 2,50 m
Sadece iki çerçeve boyutu ile sürekli yükseklik ayarı: 1,00 m x 1,50 m



Bir dizi uygulama için sadece 6 parça ile ayar yapabilirsiniz.



Akıllı detaylar ile düşük malzeme ağırlığı, güvenli montaj ve demontaj imkanı sunar.



Döşeme kalıbı ile aynı anda farklı yüksekliklerde kirişler oluşturulabilir.

Kolay kurulabilir ve uygun maliyet avantajı

PD 5 İskele Sistemi, döşeme kalıpları için uygundur. Ortalama yük taşıma kapasite aralığındaki kirişler için de uygun olan PD 5 İskele Sistemi aşağıdakiler için de idealdir:

- MULTIFLEX Döşeme Kalıbı ile
- Kirişlerle kombine MULTIFLEX Döşeme Kalıbı ile

Taşımacılık ve endüstriyel inşaat sektöründeki farklı alanlarda da belli ölçüler içinde kullanılır.

PERI

**Kalıp Sistemleri
İskele Sistemleri
Mühendislik Çözümleri**

www.peri.com.tr